



TECHNICKÝ LIST

KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Soldalit-Fixativ je silikátové ředidlo a základní nátěrová hmota na bázi unikátní kombinace pojiv – solu kyseliny křemičité a vodního skla. KEIM Soldalit-Fixativ získal stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified®Silver a zlatý certifikát C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Soldalit-Fixativ slouží jako ředidlo pro KEIM Soldalit a KEIM Soldalit-Grob. Při zpracování materiálu KEIM Contact-Plus následujícími vrstvami KEIM Soldalit lze pouze přípravkem KEIM Soldalit-Fixativ podle potřeby ředit i KEIM Contact-Plus. Kromě toho lze KEIM Soldalit-Fixativ použít i jako základní nátěr na silně savých podkladech nebo částech, jako jsou např. místa vysprávek.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- difuzně otevřený
- mikroporézní
- absolutně UV odolný
- vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům
- reakce na oheň: nehořlavý
- bez rozpouštědel
- bez přidání změkčovadel
- bez zápachu

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| - Hustota: | ca. 1,0 - 1,1 g/cm ³ |
| - Organický podíl: | ≤ 5 % |
| - Hodnota pH: | cca 11 |

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, nosný, nekřídující, čistý a bezprašný. Uvolněné části starých nátěrů musí být odstraněny mechanicky nebo otryskáním vodou. Defekty doplňte vhodným vysprávkovým materiálem a přizpůsobte strukturu. Případné sintrové vrstvy na nových omítkách odstraňte podle pokynů přípravkem KEIM Fluat-10. Nově omítnuté plochy (vysprávky) vždy ošetřete přípravkem KEIM Fluat-10 podle pokynů v technickém listu. Silně savé plochy se ošetří základním nátěrem KEIM Soldalit-Fixativem.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 5 °C. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

SPOTŘEBA:

cca 0,15 L/m² použití jako základní nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM SOLDALIT®-FIXATIV

ZPRACOVÁNÍ:

Jako základní nátěr:

KEIM Soldalit-Fixativ se nanáší neředěný.

Jako ředidlo v základním nátěru: v běžných případech do 5% u KEIM Soldalitu a KEIM Soldalitu-Grob.

Jako ředidlo na silně savých podkladech:

KEIM Soldalit-Fixativem lze ředit základní nátěr materiálu KEIM Soldalit, KEIM Soldalit-Grob podle savosti podkladu maximálně do 10 %.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
20	L	24	kanystr
5	L	96	kanystr

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený

Materialreste aus angebrochenen Gebinde sind in kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftraum im Eimer möglichst gering zu halten.

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 06 02 99

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/h): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 1 g/l VOC.

9. OBECNÁ INFORMACE

Beachte:

Materialreste aus angebrochenen Gebinden sind in entsprechend kleinere Gebinde umzufüllen, um den Luftgehalt im Eimer möglichst gering zu halten.

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.